

G60-W8

8,000 lumens, WUXGA, DLP laser phosphor projector



- Great image quality
- Optimal integration capabilities
- Guaranteed service and support

The G60 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 7 and 10K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.

The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.

The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**G60-W8**

Тип проектора	Single chip DLP laser phosphor projector
Разрешение	1,920 x 1,200 (WUXGA)
Яркость	7,300 ANSI lumens 7,700 center lumens 8,200 ISO lumens
Уровень контрастности	1,200:1 sequential; 6,000:1 dynamic; Extreme black: 100,000:1
Однородность яркости	85%
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	G-lenses -0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
Сдвиг оптической линзы	Up to 100% vertical lens shift, up to 30% horizontal lens shift. Motorized zoom, focus, vertical and horizontal shift
Коррекция цвета	Yes
CLO (постоянная светоотдача)	Yes
Источник света	Laser phosphor
Срок эксплуатации ЖКИ	Up to 20,000hrs
Ядро Sealed DLP™	Yes
Ориентация	360° rotation, no restrictions
3D	Active stereoscopic 3D
Обработка изображений	Embedded warp & blend possible via Ptoolset
Коррекция трапецеидальных искажений	Yes
Входы	2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in
Разрешения входного сигнала	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz
Программные средства	Projector Toolset
Контроль	IR, RS232, RJ45, 3.5mm phone jack for wired remote
Соединение сети	10/100 Ethernet, RJ45
Требования к источнику питания	100-240V / 50-60Hz
Энергопотребление	635W nominal, 730W maximum
БТЕ/ч	2,170 BTU/h nominal; 2,500 BTU/h maximum
Потребляемая мощность в режиме ожидания	less than 0.5W
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	36dB(A) -40dB(A) depending on the used mode
Рабочая температура	5 -40 °C (sea level)
Температура при хранении	-10 to 60 °C
Допустимая влажность	10 -85% RH, non-condensing
Влажность при хранении	5 -90% RH, non-condensing
Габариты (WxLxH)	without feet: 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in
Вес	without lens: 17.4 kg / 38.4 lbs
Стандартные аксессуары	Power cord, wireless remote control
Сертификаты	CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Гарантия	Limited 3 years parts and labor

Создано: 27 Mar 2019

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.